

SP-TESTAD
PRODUKT

SP SVERIGES TEKNISKA FÖRSKNINGSINSTITUT

LÖSNINGAR FÖR DITT HEM | AIRPATROL NORDIC GSM / WIFI

Fjärrstyr din värmepump – via GSM eller WiFi

AirPatrol Nordic GSM / WiFi



AirPatrol

AIRPATROL NORDIC GSM

Ändra värmepumpens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone. Enheten kan även larma vid låg eller hög temperatur, strömavbrott och serviceintervaller och du styr din värmepump via GSM-nätet.

Gör livet bekvämt

I stället för att åka långt bara för att ändra inställningar på din värmepump, så skickar du kommandon via smartphone, oavsett var du är.

Spara pengar

Sänk dina uppvärmningskostnader genom att hålla huset varmt när du är hemma och att sänka temperaturen när du inte är på plats.



AirPatrol

AIRPATROL NORDIC WiFi

AirPatrol WiFi är ett utmärkt alternativ där det finns trådlöst Internet. Airpatrol ger dig kontroll över din luft/luft värmepump. Styrs enkelt via en användarvänlig app var du än befinner dig. Med AirPatrol har du möjlighet att spara pengar på din uppvärmning.

F kontroll

Med AirPatrol håller du dig enkelt uppdaterad med bl.a. aktuell rumstemperatur och luftfuktighet, oavsett var du befinner dig.

Enkel att installera

Att komma igång tar bara några minuter. AirPatrol är kompatibel med samtliga Split-modeller från Fujitsu, Fuji Electric och General.

www.klima-therm.com/se | [#klimathermab](https://twitter.com/klimathermab)

 **KlimaTherm**

AIRPATROL NORDIC GSM/WiFi-KOMPABILITET

AirPatrol är kompatibel med samtliga Split-modeller från Fujitsu, Fuji Electric och General. Men även med övriga fabrikat på den svenska marknaden. Kontrollera kompatibiliteten med din värmepump på: www.airpatrol.eu/version

SPECIFIKATIONER FÖR AIRPATROL NORDIC

GSM

Skicka kommandon till värmepumpen med vår gratis app för smart-phone eller med ett vanligt klassiskt SMS.

GSM FUNKTIONER

- On/Off
- Driftsläge, avfuktning/kyla, värme/auto/underhållsvärme
- Temperaturinställning 16–30 °C
- Fläkthastighet AUTO/MIN/NORM/MAX
- Underhållsvärme (låg) +10 °C (+8/9 °C beroende på fabrikat)

GSM-SYSTEMET RAPPORTERAR

- Låg rumstemperatur
- Hög rumstemperatur
- Strömavbrott
- Underhållsintervall
- Styrenhetens tid i drift
- Styrenhetens versionsnummer
- Styrenhetens strömläge
- Styrenhetens spänning
- Nätverkssignalens styrka
- Nätverksområde (roaming/local)

STATUSRAPPORT

- Funktionsläge On / Off
- Fläkthastighet
- Önskad måltemperatur
- Aktuell rumstemperatur

YTTERLIGARE FUNKTIONER

- Möjlighet att skapa grupper med styrenheter
- Möjlighet att kontrollera flera styrenheter i en app
- Möjlighet att ange ägare + 2 användare eller hålla den öppen för alla
- 3 indikatorer LED (Strömanslutning, GSM, IR)
- Tåligt litiumjonbatteri (varar upp till 36 timmar)

GSM PRODUKTFAKTA

- Ström: 230 V/50 Hz
- Batteri: Li-ion BL-5C/3,7 V
- Standardadapter: Micro-USB
- Storlek (HxLxB): 18x76x76 mm
- Förpackning (HxLxB): 41x185x113 mm
- Vikt (utan adapter): 70 g
- Mobilt nätverk: 2G/3G

WiFi

Skicka kommandon till värmepump/AC med hjälp av vår gratis-app för smartphones.

WiFi FUNKTIONER

- On/Off
- Driftsläge, avfuktning/kyla, värme/auto/underhållsvärme
- Temperaturinställning 16–30 °C
- Fläkthastighet AUTO/MIN/NORM/MAX
- Luftflödesriktning (fasta lägen/swing)
- Underhållsvärme (låg) +10 °C (+8/9 °C beroende på fabrikat)

WiFi-SYSTEMET RAPPORTERAR

- Driftsläge
- Fläkthastighet
- Luftflödesriktning
- Önskad temperatur
- Aktuell temperatur
- Aktuell luftfuktighet
- Lokal väderprognos
- Anslutningsstatus/spänning
- Enhetens driftstid
- Nätverkets signalstyrka
- Aktuell version (mjukvara)

PERSONLIGA LARMFUNKTIONER

- Låg/hög rumstemperatur
- Låg/hög luftfuktighet
- Anslutningsstatus
- Service intervaller

YTTERLIGARE FUNKTIONER

- Schemalagda händelser (kalenderbaserade kommandon)
- Automatisk identifiering av värmepump/AC
- Skapa inställningar (möjligt att spara IR-koder)
- Möjlighet att skapa grupper med styrenheter
- Möjlighet att styra flera enheter i appen
- 4 indikerande LED-dioder (ström, sammankoppling, WiFi, IR)
- Automatisk uppdatering till senaste versionen (mjukvaran)
- Användarspecifika inställningar, larm mm

WiFi PRODUKTFAKTA

- Ström: 230 V/50 Hz
- Standardadapter: Micro-USB (1A)
- Storlek (HxLxB): 16x86x86 mm
- Förpackning (HxLxB): 41x185x113 mm
- Vikt (utan adapter): 40 g
- Förpackning: 200 g

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Återförsäljare